

Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2018 № 1169

пгт. Ноглики

О требованиях к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 16.05.2017 № 328 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» П.С.Кочергина.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»

П.С.Кочергин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»
от 30.11.2018 № 1169

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И АРХИТЕКТУРНОМУ РЕШЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ- ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

1. Общие требования

1.1. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - Требования) разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

1.2. Для целей настоящих Требований используются следующие основные понятия:

1.2.1. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение (далее – НТО).

1.2.2. Павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест.

1.2.3. Киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас.

1.2.4. Мелкорозничная торговля - торговая деятельность, осуществляемая с использованием нестационарных торговых объектов, мобильных торговых объектов, а также развозная и разносная торговля, и торговля на ярмарках, праздничных и иных разовых массовых мероприятиях.

1.2.5. Летнее кафе - временные сооружения или конструкции, специально оборудованные для торговли или общественного питания места, расположенные на земельных участках, используемые как дополнительное место для питания и отдыха потребителей.

1.3. Действие настоящих Требований не применяется к ранее согласованным объектам до истечения 10 лет.

1.4. Допускается возможность смены (модернизации) внешнего облика НТО не чаще чем один раз в 10 лет без замены конструктивных элементов (только модернизация внешнего оформления).

1.5. Предлагаемая система модульной объемно-пространственной организации объектов мелкорозничной торговли не является рабочим проектом конкретного объекта. Система предлагает основу для дальнейшего, окончательного проектирования объекта, с учетом конкретной ситуации планируемого участка.

1.6. Проектный модуль павильонов и киосков, включая павильоны и киоски, совмещенные с автобусной остановкой, является конструктивным модулем, позволяющим компоновать различные по площади и конфигурации объекты.

1.7. Объект должен быть установлен на ровную или специально выровненную площадку без устройства заглубленных фундаментов.

1.8. Система предполагает изменение внутренней планировки с добавлением или удалением перегородок, окон, дверей и функционального оборудования, а также неограниченные возможности внутренней отделки объектов мелкорозничной торговли в зависимости от их функционального назначения и месторасположения в структуре населенного пункта.

1.9. Архитектурно-художественное решение НТО:

За основу архитектурно-художественного решения НТО, расположенного на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» принимается эскизный проект 2-х основных вариантов НТО (павильоны), наиболее отвечающий существующей застройке города, с учетом современных требований к форматам торговли.

1.10. Цветовое оформление НТО необходимо предусматривать по каталогу RAL, в соответствии с основным существующим современным вариантам архитектуры окружающей застройки.

1.11. Благоустройства территории:

- устройство тротуарной плитки;
- установка современных МАФ (мусорных урн, скамеек, вазонов с цветами и др.).

1.12. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения:

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ статья 15, и Федеральным законом от 1 декабря 2014 № 419-ФЗ у торговых объектов предполагается установка пандусов для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Пандусы и лестницы оборудованы поручнями.

1.13. Противопожарные требования:

По противопожарной классификации проектируемый объект относиться к III-й степени огнестойкости. Наружное пожаротушение осуществляется из существующих пожарных гидрантов на водопроводной сети. К объекту должны быть предусмотрены подъезды пожарных автомобилей.

2. Требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов

2.1. Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям, настоящим Требованиям и с учетом долговременной эксплуатации, не терять своих качеств.

2.2. Проектная документация для нестационарных торговых объектов должна предусматривать возможность их монтажа только из легких сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления. Ограждающие конструкции предусматривать из металлических конструкций с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку. Допускается применение сэндвич-панелей, композитных панелей с различной текстурной и фактурной поверхностью.

2.3. Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) и их отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации. При этом в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлической черепицы.

2.4. Архитектурно-художественное решение нестационарных торговых объектов не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.

2.5. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (группы) объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр).

2.6. Киоски, павильоны должны иметь вывеску, определяющую профиль объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы объекта. Дизайнерское решение рекламно-информационного оформления должно соответствовать архитектурно-дизайнерскому решению павильона. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на месте остекления.

2.7. В случае объединения объектов в единый модуль различной конфигурации, а также для объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из композитных материалов), общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов. Цветовая гамма материалов внешнего покрытия всех объектов торговой зоны и блокированных модулей должна точно соответствовать установленной для типа объектов, определенного для торговой площадки.

2.8. При определении соответствия или несоответствия установленного в торговой зоне объекта типовому архитектурному решению применяются следующие типовые решения:

- соответствие габаритных размеров объектов (модулей), установленным в «Схеме размещения нестационарного объекта»;
- соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы рекомендованным настоящими Требованиями;
- идентичность материалов внешней отделки, размеров соединительных декоративных элементов и общих конструкций (верхнего фриза и козырька) для объектов одной торговой зоны или блокированных в единый модуль, далее (торговая галерея).

2.9. Типы объекта: киоск/павильон; размеры:

Киоск – не более 30 кв.м;

Павильон – не более 50 кв.м.

2.10. Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» включать в договор аренды земельного участка и конкурсную документацию на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ

Ногликский» данные требования к архитектурным решениям внешнего вида нестационарных торговых объектов.

3. Типы НТО

3.1. Требования к павильонам и киоскам

3.1.1. Корпус модуля

Каркас нестационарных торговых объектов должен изготавливаться из несущих сварных металлических конструкций заводского изготовления. В конструкции силового каркаса должна быть предусмотрена возможность регулирования высоты модуля по каждой опорной точке не менее чем на 250 мм для компенсации неровностей торговой площадки и обеспечения блокировки с другими модулями.

Конструкция модуля должна обеспечивать возможность его перемещения и транспортировки путем установки в верхней части рым-болтов (рым-гаек) или специальных кронштейнов.

Фасадное и боковое остекление предусматривается из алюминиевых конструкций со стеклопакетами из витринного стекла (простого или тонированного) с защитным антивандальным покрытием (пленкой).

Рамы остекления должны быть окрашены в соответствии с цветовой гаммой по RAL, рекомендованной для модуля. Все остекленные поверхности корпуса должны предусматривать установку защитных роллетных систем (рольставней) с механическим или электроприводом.

Для ограждения неостекленных поверхностей модуля (включая основание) должны применяться сэндвич-панели толщиной не менее 50 мм с наполнителем из жесткого минераловатного утеплителя или уплотненного полистирола.

3.1.2. Внешняя облицовка модуля

Все внешние поверхности модуля, включая корпус, фриз, декоративные колонны, рекламные и информационные поверхности, нижние ограждающие элементы, должны быть облицованы композитными панелями с различной текстурной и фактурной алюминиевой поверхностью.

Цветовая гамма декоративных поверхностей должна соответствовать установленной для каждого типа модулей.

3.1.3. Требования к используемым материалам и рекламно-информационному оформлению

Для изготовления объекта и его отделки должны применяться современные сертифицированные (в т.ч. по пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации торгового модуля (не менее 10 лет). При этом не допускается применения кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлической черепицы, древесины.

Архитектурно-художественное решение объекта не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки и должно соответствовать маркировке типов объектов мелкорозничной торговли.

Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, имеющего торговый зал, должно соответствовать требованиям СНиП.

Рекламно-информационное оформление объектов должно соответствовать типовому архитектурно-дизайнерскому решению.

Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на внешних поверхностях объекта, за исключением предусмотренных проектом местах для размещения логотипа, торговой марки в рамках рекламного поля.

3.1.4. Требования к объектам, находящимся в одной торговой зоне, и сблокированным модулям

В случае объединения нескольких объектов в единый модуль различной конфигурации, в соответствие со схемами блокировки, а также для объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из композитных материалов), соединительные декоративные элементы, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструкционных материалов. Цветовая гамма материалов внешнего покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных модулей должна точно соответствовать установленной для типа объектов, определенного для торговой площадки.

3.1.5. Изменения в конструкции типов модулей, не требующих согласования

В конструкцию типовых модулей нестационарных объектов мелкорозничной торговли без согласования допускается вносить изменения в части:

- конфигурации фасадного и бокового остекления, включая расположение и размеры окна выдачи товара, не меняя габаритных размеров остекления;
- установки дополнительных рам остекления на боковых поверхностях модуля, при отсутствии по этим сторонам других сблокированных модулей;
- расположения, размеров и типа (металлический, стеклянный) дверного блока.

3.1.6. Перечень параметров для определения соответствия нестационарного объекта (сблокированного модуля) установленным требованиям

При определении соответствия или несоответствия установленного в торговой зоне объекта типовому архитектурному решению применяются следующие критерии:

- соответствие внешнего вида объекта определенному для данной торговой зоны типу модуля;
- соответствие габаритных нестационарных торговых объектов:
павильоны общей площадью не более 50 кв. м;
киоски общей площадью не более 30 кв. м;
- соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы рекомендованным настоящим требованиям;
- идентичность материалов внешней отделки, размеров соединительных декоративных элементов и общих конструкций (верхнего фриза и козырька) для объектов одной торговой зоны или сблокированных в единый модуль.

3.1.7. Цветовое решение и допустимые размеры НТО



3.1.7.1. Тип «Павильон»



Допустимые размеры павильона	
Длина	Ширина
1500	1500
3000	1500
3000	3000
6000	3000
6000	6000

Цветовое решение: RAL 8017 (Шоколадно-коричневый)

ФАСАДЫ



3.1.7.2. Тип «Киоск»



Торговый модуль для мелкорозничной торговли - продуктами питания, цветами или прессой. Торговый модуль можно использовать в качестве кассы. Торговый модуль может быть выполнен в двух стандартных вариантах: площадью 2x1.5 и 2x3 метра.

Каркас - легкие металлические конструкции собираемые на болтовых соединениях. Стены - сэндвич-панели толщиной 70 мм с пенополистирольным утеплителем, цвет по RAL 7016 (Антрацитово-серый) и RAL 9006 (Бело-алюминиевый).

Пол - сэндвич-панели толщиной 70 мм с пенополистирольным утеплителем..

Кровля (потолок) - кровельные сэндвич-панели толщиной 70 мм, цвет по RAL.

Кровля (фальш-кровля) - профлист по стальным фермам, односкатная.

Витраж (алюминий) - глухой, стеклопакет однокамерный, стекло прозрачное простое, зашивка утепленная.

Дверь (алюминий) - остекленная, стеклопакет однокамерный, стекло прозрачное простое, зашивка утепленная, замок, ручка.

Дверь железная - полимерное покрытие, замок, ручка.

Парапет (баннер) - по периметру киоска (алюкобонд, композитные алюминиевые панели).

Цоколь - по периметру киоска (алюкобонд, композитные алюминиевые панели)

Козырек - по фасаду и торцам киоска (монолитный поликарбонат, оргстекло)


3.1.7.3. Летнее кафе





Технические параметры (мм)				
Ширина	Длина	Высота	Площадь	Кол-во окон
2000	3000	2100	6кв. м.	1шт.
3000	3000	2100	9кв. м.	2шт.
4000	3000	2100	12кв. м.	2шт.
3000	5000	2100	15кв. м.	2шт.
4000	4000	2100	16кв. м.	2шт.
4000	5000	2200	20кв. м.	2шт.
4000	6000	2200	24кв. м.	2шт.
5000	5000	2200	25кв. м.	2шт.
5000	6000	2200	30кв. м.	4шт.
5000	7000	2200	35кв. м.	4шт.
5000	8000	2200	40кв. м.	5шт.
5000	9000	2200	45кв. м.	5шт.
5000	10000	2200	50кв. м.	6шт.
6000	10000	2200	60кв. м.	6шт.


3.1.8. Варианты размещения НТО

3.1.8.1. Павильон






3.1.8.2. Киоск




3.1.8.3. НТО, совмещенный с остановочным пунктом общественного транспорта



23



24



23



4. Контроль за соблюдением установленных требований к внешнему облику НТО

4.1. Контроль за соблюдением установленных требований к внешнему облику НТО осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства.

4.2. В случае выявления нарушения утверждённых требований к внешнему облику НТО, правообладателю НТО выдается предписание с требованием приведения внешнего облика НТО в надлежащий вид в течение 30 дней.

4.3. В случае не исполнения требований предписания все необходимые материалы передаются в административную комиссию муниципального образования «Городской округ Ногликский».