

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КОЧЕТОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Муниципальный контракт:

№ АС-22-02/20 от 07.09.2020

Заказчик:

Администрация муниципального образования
"Городской округ Ногликский"

*Индивидуальный
предприниматель*



В.В. Кочетов

(инициалы, фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Термины и определения	4
Перечень принятых сокращений и обозначений	6
Основная часть нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области	7
1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Городской округ Ногликский»	7
1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения	7
1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения	8
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения	8
1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения	9
1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения	9
2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения округа в области транспорта (автомобильные дороги местного значения)	10
3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов	17
4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов	18
5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов и и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов	19
6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами в областях, связанных с решением вопросов местного значения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области	20
6.1. Расчетные показатели в области культуры и искусства	20
6.2. Расчётные показатели в области социального обслуживания населения	21
6.3. Расчетные показатели в области местного самоуправления	21
6.4. Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения	21
6.5. Расчётные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	22
6.6. Расчётные показатели в области охраны порядка	22
6.7. Расчётные показатели в области жилищного строительства	23
6.8. Расчётные показатели в области сельского хозяйства	23
7. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории	25
Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области	26
Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области	43

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования в границах муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области (далее также МНГП) разработаны Индивидуальным предпринимателем Кочетовым Владиславом Владиславовичем, далее Исполнитель в соответствии с требованиями федерального законодательства (Федеральный Закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»), регионального законодательства (Закон Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-30 «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области», Приказ Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 24.06.2019 № 3.39-21-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области»); нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Ногликский», на основании муниципального контракта № АС-22-02/20 от 07.09.2020, Заказчик – Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области.

Согласно п. 26 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее также ГрК РФ), - нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Нормативы градостроительного проектирования в границах муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области – нормативный правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа (в соответствии с п. 4 ст. 29.2 ГрК РФ).

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, Нормативы градостроительного проектирования в границах муниципального образования «Городской округ Ногликский» включают в себя:

- 1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

- 2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

- 3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, городского округа, предложений органов местного самоуправления. При выполнении сбора, систематизации и анализа данных были подготовлены и направлены запросы в Администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области, дополнительные данные были собраны Исполнителем самостоятельно по результатам анализа официальных источников информации Администрации, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области (Сахалинстат), действующих документов территориального планирования муниципального образования «Ноглинский городской округ», а также документов комплексного социально-экономического развития.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определяются границы и функциональное назначение;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

микрорайон (квартал) - планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

максимальный процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

гостевая стоянка автомобилей: Открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

улично-дорожная сеть (УДС) - система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение	Слово/словосочетание
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
РФ	Российская Федерация
МНГП	Местные нормативы градостроительного проектирования
МО	муниципальное образование
н. п.	населённый пункт
ВЛ	воздушная линия электропередачи
ГНС	газонаполнительная станция
ГНП	газонаполнительные пункты
ПСБ	промежуточные склады баллонов
ГРП	газораспределительные пункты
ЕПС	единовременная пропускная способность
СанПиН	санитарные правила и нормативы
СЗЗ	санитарно-защитная зона
ТКО	твёрдые коммунальные отходы
п.	пункт
ч.	часть
ст.	статья

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Сокращение	Слово/словосочетание
кВт/ч	киловатт-час
Гкал	гигакалория
м	метр
км	километр
км/ч	километр в час
м ³ /сут.	кубический метр в сутки
м ³ /год	кубический метр в год
кв. м, м ²	квадратный метр
куб. м, м ³	кубический метр
тыс. чел.	тысяча человек
га	гектар
мин.	минуты

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Городской округ Ногликский» исходя из текущей обеспеченности городского округа объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального образования, демографической ситуации, уровня жизни населения, а также документов стратегического планирования муниципального образования.

1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Городской округ Ногликский»

1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

Таблица 1.1.1. Расчётные показатели в области электроснабжения

Наименование вида объекта	Наименование расчетного показателя	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Объекты электроснабжения	Объем электропотребления	2750 кВт. ч на 1 чел. в год
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки	5500
	Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов электроснабжения	для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35кВ
		1500 кв.м.
		для электрических распределительных пунктов наружной установки
		250 кв.м.
		для электрических распределительных пунктов закрытого типа
		200 кв.м.
		для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА
		50 кв.м.
		для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25 до 63 кВА
		50 кв.м.
		для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА
		80 кв.м.
		для комплектных подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА
		150 кв.м.
		для электрического распределительного пункта наружной установки
		250 кв.м.

Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. При проектировании электроснабжения городского округа определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003.

1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения

Таблица 1.2.1 Расчётные показатели в области газоснабжения

Наименование вида объекта	Наименование расчетного показателя		Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Объекты газоснабжения	Объем потребления газа	при наличии централизованного горячего водоснабжения	120 куб. м/чел в год
		при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	300 куб. м/чел в год
		при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	для г. Ноглики 180 куб. м/чел в год для сельских н. п. 220 куб. м/чел в год
	Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов газоснабжения	ГНС при производительности 10 тыс. тонн/год	6 га
		ГНС при производительности 20 тыс. тонн/год	7 га
		для размещения пунктов редуцирования газа	4 кв.м.
		ГНП и ПСБ	не более 0,6 га
		ГРП	0,01

1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения

Теплоснабжение муниципального образования следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Таблица 1.3.1. Расчётные показатели в области теплоснабжения

Наименование вида объекта	Наименование расчетного показателя	Значение расчетного показателя	
Объем теплоснабжения	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом	4100 МДж (970 тыс. ккал) на 1 чел. в год	
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом	10 000 МДж (2400 тыс. ккал) на 1 чел. в год	
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом	6 000 МДж (5 800 тыс. ккал) на 1 чел. в год	
Размеры ЗУ для отдельностоящих отопительных котельных	Теплопроизводительность Гкал/ч (МВт):	на твердом топливе	газотопным топливе
	до 5	До 5 га	0,7 га
	от 5 до 10 (от 6 до 12)	1 га	1 га
	св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2 га	1,5 га

1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения

Таблица 1.4.1. Расчётные показатели в области водоснабжения

Наименование вида объекта	Наименование расчетного показателя	Значение расчетного показателя
Объекты водоснабжения	при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-190 л/сут. на 1 чел.
	то же, с централизованным горячим водоснабжением	220-280 л/сут. на 1 чел.
	Размеры земельных участков	Производительность, тыс. куб. м/сут:
	для водопроводных очистных сооружений	до 0,8
		от 0,8 до 12
		от 12 до 32
		от 32 до 80
		1 га
		2 га
		3 га
		4 га

1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

Водоотведение централизованное и индивидуальное в локальные очистные сооружения, септики, выгреб.

Таблица 1.5.1. Расчётные показатели в области водоотведения

Наименование вида объекта	Наименование расчетного показателя	Значение расчетного показателя		
Объекты водоотведения	при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-190 л/сут. на 1 чел.		
	то же, с централизованным горячим водоснабжением	220-280 л/сут. на 1 чел.		
	Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений канализации	Производительность тыс. куб. м/сут:	для очистных сооружений	для биологических прудов глубокой очистки сточных вод
		до 0,7	для иловых площадок	
		от 0,7 до 17		
		от 17 до 40		
	Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений локальных систем канализации	0,5 га	0,2 га	-
		4 га	3 га	3 га
		6 га	9 га	6 га
	Объем поверхностных вод, поступающих на очистку	не более 0,25 га		
	Городской градостроительный узел	более 60 м³/сут с 1 га территории		
	Примагистральные территории	50-60 м³/сут с 1 га территории		
	Межмагистральные территории с размером квартала: до 5 га	45-50 м³/сут с 1 га территории		
	от 5 до 10 га	40-45 м³/сут с 1 га территории		
	от 10 до 50 га	35-40 м³/сут с 1 га территории		

2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области транспорта

2.1. Автомобильные дороги местного значения

Классификация категорий улиц и дорог городского округа

Улично-дорожная сеть (далее – УДС), представляющая собой систему улиц и дорог различных категорий и объектов дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначена для движения транспортных средств и пешеходов. Границы территорий УДС регламентируются линиями градостроительного регулирования.

В границах территорий УДС размещаются конструктивные элементы, включая дорожное полотно проезжей части, транспортные площади, разделительные полосы, пути рельсового транспорта (трамвая, легкого рельсового транспорта) и опоры его контактных сетей, защитные ограждения, включая озеленение, технические средства организации дорожного движения, тротуары, развязки, пешеходные переходы вне проезжей части улиц, остановочные пункты, разворотные и отстойно-разворотные площадки городского общественного пассажирского транспорта, объекты освещения и иные подобные устройства и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

При осуществлении нового строительства при формировании контура застройки следует обеспечивать «треугольник видимости».

В проектах межевания территории кварталов не допускается сужение красных линий УДС с целью сохранения поперечного профиля УДС и технических коридоров инженерных сетей.

Ось тротуара вдоль улиц и дорог одной категории непрерывна и проходит на фиксированном расстоянии от оси проезжей части в отдельно взятом и смежных кварталах.

Классификация улиц и дорог городского населенного пункта

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Магистральные городские дороги:	
2-го класса – регулируемого движения	Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300-400 м. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части
Магистральные улицы общегородского значения:	
2-го класса – регулируемого движения	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры города, поселения. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием
3-го класса – регулируемого движения	Связывают районы города, городского округа между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части
Магистральные улицы районного значения	Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы.. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части
Улицы и дороги местного значения:	
- улицы в зонах жилой застройки	Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам
- улицы в общественно- деловых и торговых зонах	Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части
- улицы и дороги в производствен ных зонах	Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части.
Пешеходные улицы и площади	Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта

Таблица 2.1.1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

Категория дорог и улиц	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полос движения, м	Число полос движения, шт.	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший продольный уклон, %	Ширина пешеходной части тротуара, м		
Магистральные дороги:								
2-го класса	90	3,50-3,75	4-8	430/580	55	-		
	80	3,25-3,75		310/420	60	-		
	70			230/310	65	-		
Магистральные улицы:								
2-го класса	80	3,25-3,75	4-10	310/420	60	3,0		
	70			230/310	65			
	60			170/220	70			
	70	3,25-3,75		230/310	65	3,0		
	60			170/220	70			
	50			110/140	70			
3-го класса	70	3,25-3,75	4-6	230/310	65	3,0		
	60			170/220	70			
	50			110/140	70			
	70	3,25-3,75		230/310	60	2,25		
	60			170/220	70			
	50			110/140	70			
Матривстральные улицы районного значения	50	3,25-3,75	2-4	110/140	70	2,25		
	60			170/220	70			
	70			230/310	60			
	Улицы и дороги местного значения:							
	Улицы в зонах жилой застройки	50		3,0-3,5	2-4	110/140	80	2,0
		40				70/80	80	
30		40/40	80					
50		3,0-3,5		110/140		80	2,0	
40				70/80		80		
30				40/40		80		
Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	50	3,0-3,5	2-4	110/140	80	2,0		
	40			70/80	80			
	30			40/40	80			
	50	3,5		110/140	60	2,0		
	40			50	70			
	30			25	80			
Пешеходные улицы и площади:								
Пешеходные улицы и площади	-	По расчету	По расчету	-	50	По проекту		
	Пешеходные улицы и площади							
Парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки								
Парковые дороги	40	3,0	2	75	80	-		
Основные проезды	40	3,0	2	50	70	-		
Второстепенные проезды	30	3,5	1	25	80	-		
Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС	20	1,50*	1-2	25	70	-		
		1,00**	2					
на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п.	20	1,50*	1-2	25	70	-		
		1,00**	2					
* При движении в одном направлении; ** При движении в двух направлениях								

* При движении в одном направлении; ** При движении в двух направлениях

Примечания: 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 40-100; дорог местного значения - 15-30. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги;

3. В зонах сложившейся исторической застройки, в границах территорий, прилегающих к охранным зонам объектов культурного наследия допускается предусматривать размещение объектов с расчетными параметрами ниже установленных.

4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградкам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

7. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий.

2.2. Расчетные показатели объектов в области транспорта

Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории городского округа следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского округа, расположенные вблизи от мест проживания;
- объекты для парковки легковых автомобилей населения городского округа при поездках с различными целями.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей населения городского округа представлены в Табл. 2.2.1

Таблица 2.2.1. Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах для парковки легковых автомобилей населения МО «Городской округ Ногликовский»

№	Наименование объекта		Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта				
1	- стоянка для постоянного хранения		237 машино-мест на 1000 чел.	в зоне новой жилой застройки 800 м в районах реконструкции 1500 м
	по классу комфортности	Бизнес-класс	2,0 машино-мест на 1 квартиру	
		Эконом-класс	1,2 машино-мест на 1 квартиру	
		Муниципальный	1,0 машино-мест на 1 квартиру	
		специализированный	0,8 машино-мест на 1 квартиру	
2	-стоянки для временного хранения		80 машино-мест 1000 чел.	200 м
по классу комфортности	Бизнес-класс	0,63 машино-мест на 1 квартиру		
	Эконом-класс	0,35 машино-мест на 1 квартиру		
	Муниципальный	0,16 машино-мест на 1 квартиру		
	специализированный	0,25 машино-мест на 1 квартиру		
Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий и учреждений				
3	Учреждения органов местного самоуправления		1 машино-место на 200-220 м2 общей площади	250 м
4	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании		1 машино-место на 50-60 м2 общей площади	250 м
5	Банки и банковские учреждения: с операционными залами		1 машино-место на 30-35 м2 площади	250 м

	без операционных залов	1 машино-место на 55-60 м2 площади	
6	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	1 машино-место на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах	250 м
7	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	140-160 машино-место на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах	250 м
8	Дошкольные образовательные учреждения	по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест	250 м
9	Школы	по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест	250 м
10	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам	1 машино-место на 20-25 м2 общей площади	250 м
11	Объекты бытового обслуживания	1 машино-место на 10-25 м2 общей площади	250 м
12	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	1 машино-место на 25-30 мест на трибунах	400 м
13	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)	1 машино-место на 25-55 м2 общей площади	250 м
14	Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2	1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей	250 м
15	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт и др.)	1 машино-место на 3-4 единовременных посетителя	250 м
16	Бассейны	1 машино-место на 5-7 единовременных посетителей	250 м
17	Театры, кинотеатры, концертные залы	1 машино-место на 4-8 зрительских места	250 м
18	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	1 машино-место на 6-8 единовременных посетителей	250 м
19	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	1 машино-место на 6-8 постоянных мест	250 м
20	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	1 машино-место на 4-7 единовременных посетителей	250 м
21	Медицинские организации оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях	5-7 машино-место на 100 коек 5 машино-место на 100 сотрудников	250 м
22	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории)	5-7 машино-место на 100 посещений 2-3 м/м на 100 сотрудников	250 м
23	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов	1 машино-место на 20-30 коек	250 м
24	Рынки постоянные:-универсальные и непродовольственные - продовольственные и сельскохозяйственные	1 машино-место на 30-40 м2 общей площади 1 машино-место на 40-50 м2 площади	250 м
25	Рестораны и кафе	1 м/м на 4-5 посадочных мест	250 м

26	Железнодорожные вокзалы и автовокзалы	1 машино-место на 10-15 пассажиров	250 м
27	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса	15 машино-мест на 100 м ² торговой площади	250 м
Рекреационные территории и объекты отдыха			
28	Пляжи и парки в зонах отдыха	15-20 машино-место на 100 одновременных посетителей	400 м
29	Лесопарки и заповедники	7-10 машино-мест на 100 одновременных посетителей	400 м
30	Базы кратковременного отдыха	10-15 машино-мест на 100 одновременных посетителей	400 м
31	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, турбазы	3-5 машино-мест на 100 человек (отдыхающих и персонала)	400 м

Примечания: 1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

3. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

4. Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

5. Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в Таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.3. Санитарные разрывы для открытых автостоянок

Объекты, до которых определяется разрыв	Расстояние, м, не менее				
	открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест				
	10 и менее	11-50	51-100	101-300	Свыше 300
Фасады жилых зданий и торцы с окнами	10	15	25	35	50
Торцы жилых зданий без окон	10	10	15	25	35
Общественные здания	10	10	15	25	50
Территории общеобразовательных организаций, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок	15	25	25	50	По согласованию с органами государственного санитарного надзора
Территории медицинских организаций стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)	25	50	По согласованию с органами государственного санитарного надзора	По согласованию с органами государственного санитарного надзора	По согласованию с органами государственного санитарного надзора

Примечания: 1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях, не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

Таблица 2.2.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

№	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
1.	Остановки общественного пассажирского транспорта в границах населенного пункта - в жилой зоне	расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта 600-800 м	500 (800) м от входа в жилое здание
	- в общественном центре		400 м от объектов
	- в производственной и коммунально-складской зоне		400 м от проходных
	- в зонах массового отдыха и спорта		800 м от главного входа
2.	Автобусные остановки на дорогах: - III категорий; IV-V категорий	1500-3000 м	Не нормируется
3.	Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	1 пост на 200 автомобилей	Не нормируется

Примечания: 1. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м. 2. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

Таблица 3.1. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

№	Наименование вида объекта		Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	Плоскостные спортивные сооружения			
1.1	Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой:	Отдельная прямая беговая дорожка длиной 60 - 100 м	0,32 га на 1000 чел. ЕПС - 3 чел. на 1 дорожку	Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м.
		Круговые беговые дорожки длиной 400 м	ЕПС - 6 чел. на 1 дорожку	
		Места для прыжков	ЕПС - 5 чел. на 1 сектор	
	1.2	Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку)	Баскетбола	ЕПС - 18 чел.
Волейбола			ЕПС - 20 чел.	
Тенниса			ЕПС - 6 чел.	
Хоккея с шайбой			ЕПС - 30 чел.	
1.3	Поля для игры в футбол		ЕПС - 28 чел.	Транспортная доступность 30 мин.
1.4	Площадка для физкультурно- оздоровительны х занятий для	детей 6-10 лет	3 м2 на 1 чел.	Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м.
		детей 11-14 лет	5 м2 на 1 чел.	
		юношей и взрослых	10 м2 на 1 чел.	
1.5	Комплексная площадка для подвижных игр		20 м2 на 1 чел.	Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м.
1.6	Полоса для преодоления препятствий		1 чел. на 10 м. длины	Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м.
2.	Спортивные залы			
2.1	Для занятий:	Баскетболом	60-80 м2 на 1000 чел. ЕПС - 18 чел. 30 м2 на 1 чел.	Транспортная доступность 30 мин.
		Боксом	ЕПС - 15 чел. 13 м2 на 1 чел.	
		Дзюдо	ЕПС - 20 чел. 12 м2 на 1 чел.	
		Волейболом	ЕПС - 20 чел. 18 м2 на 1 чел.	
		Художественной гимнастикой	ЕПС - 20 чел. 32 м2 на 1 чел.	
		Спортивной борьбой	ЕПС - 16 чел. 22 м2 на 1 чел.	
		Настольным теннисом	ЕПС - 4 чел. на 1 стол 9 м2 на 1 занимающегося	
	2.2	Помещения для физкультурно- оздоровительны х занятий:	42 x 24 м	ЕПС - 50 чел.
36 x 18 м			ЕПС - 40 чел.	
30 x 15, 24 x 12 м			ЕПС - 35 чел.	
18 x 12 м			ЕПС - 25 чел.	
12 x 6 м			ЕПС - 12 чел.	
3	Плавательные бассейны			
3.1	50-метровая ванна для плавания		20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. ЕПС - 12 чел. на 1 дорожку	Транспортная доступность 30 мин.
	25-метровая ванна для плавания		ЕПС - 8 чел. на 1 дорожку	
	Прыжки в воду		ЕПС - 6 чел. на 1 прыжковое устройство	

4 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Таблица 4.1. Расчётные показатели в области образования

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Дошкольные образовательные организации	65 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет	Транспортно-пешеходная доступность для пгт Ноглики 500 м. для остальных населенных пунктов 30 мин.
		размер земельного участка м ² на 1 место при вместимости:	
		до 100 мест	
		св. 100 мест	
		св. 500 мест	
2	Общеобразовательные организации	100 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет	Транспортно-пешеходная доступность для пгт Ноглики 1 500 м. для остальных населенных пунктов 30 мин.
		размер земельного участка, м ² на 1 место при вместимости:	
		св. 40 до 400 мест	
		св. 400 до 500	
		св. 500 до 600	
		св. 600 до 800	
		св. 800 до 1100	
		св. 1100 до 1500	
3	Организации дополнительного образования детей	70 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет	Транспортная доступность 30 мин.
		размер земельного участка 2 га	
4	Детские дома-интернаты	3 места на 1000 человек в возрасте 4-17 лет.	Транспортная доступность 30 мин.

5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Таблица 5.1. Расчётные показатели в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Полигон захоронения ТКО	0,02-0,05 га на 1 тыс. твердых коммунальных отходов в год	Не нормируется
2	Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты	0,05 га на 1 тыс. твердых коммунальных отходов в год	Не нормируется
3	Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов	Обеспеченность контейнерными площадками 100 % определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов [1], и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2], с учетом положений территориальной схемы обращения с отходами	100 м
		Не более 5 контейнеров на площадку	

Примечания:

- Нормы накопления твердых коммунальных отходов для городских округов:
 - от благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,45 тонн/ чел. в год;
 - от неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,45 тонн/ чел. в год;
 - общее количество твердых коммунальных отходов по городскому округу с учетом общественных зданий – 0,63 тонн/ чел. в год.

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 8% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

- Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

$$B_{\text{конт}} = П_{\text{год}} \times t \times K / (365 \times V), \text{ где}$$

$P_{\text{год}}$ – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;

t – периодичность удаления отходов в сутки;

K – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;

V – вместимость контейнера.

6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в областях, связанных с решением вопросов местного значения муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 6.1. – 6.5. нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области.

6.1 Расчётные показатели в области культуры и искусства

Таблица 6.1.1. Расчётные показатели в области культуры и искусства

№	Наименование вида объекта		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Музеи:	Краеведческий музей	1 объект на городской округ	Транспортная доступность 30-40 мин
		Тематический музей	1 объект на городской округ	Транспортная доступность 30-40 мин.
2	Многофункциональные концертные, зрительные залы при учреждениях культуры		70 мест на 1 000 человек	Транспортная доступность 30-40 мин.
3	Дом культуры		1 объект на 20 тыс. человек	Транспортная доступность 30-40 мин.
4	Библиотеки:	Общедоступная библиотека	1 объект на 20 тыс. человек	Транспортная доступность 30-40 мин.
			9700 ед. хранения фондов на 1 000 человек	
			10 мест в читальных залах на 1 000 человек	
		Детская библиотека	1 объект на 10 000 детей	Транспортная доступность 30-40 мин.
			4000-4500 ед. хранения фондов на 1 000 детей	
			5 мест в читальных залах на 1 000 детей	
		Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	2 объекта на городской округ	
5	Парк культуры и отдыха		1 объект на 30 тыс. чел.	Транспортная доступность 30-40 мин.
6	Кинозал		1 объект на 20 тыс. чел.	Транспортная доступность 30-40 мин.
			25 мест на 1 000 чел.	

6.2 Расчётные показатели в области социального обслуживания населения

Таблица 6.2.1 Расчётные показатели в области социального обслуживания населения

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Центр социального обслуживания, в т. ч. для граждан пожилого возраста и инвалидов	28 мест на 1 000 человек в возрасте с 18 лет	Транспортная доступность 40 мин

6.3 Расчётные показатели в области местного самоуправления

Таблица 6.3.1 Расчётные показатели в области местного самоуправления

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Административно-управленческое учреждение	Площадь помещений 30 кв.м. на сотрудника	Транспортная доступность 40 мин.
2	Муниципальный архив*	Площадь хранения 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения	Пешеходная доступность от Административно-управленческого учреждения 15 мин.

Примечание: 1. * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к Административно-управленческим учреждениям и ее структурных подразделений.

6.4 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

Таблица 6.4.1 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Бюро похоронного обслуживания населения	1 объект на городской округ	Транспортная доступность 60 мин
2	Кладбища	Смешанного и традиционного захоронения- 0,24 га. на 1 000 жителей Урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1 000 жителей	Не нормируется

Примечания: 1. Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.

6.5 Расчётные показатели в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 6.5. Расчётные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Убежища, укрытия	при одноярусном расположении нар - 0,6 кв.м; при двухъярусном расположении нар - 0,5 кв.м; при трехъярусном расположении нар - 0,4 кв.м площади пола помещений на 1-го укрываемого	Пешеходная доступность-500 м; до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России
2	Здания административные, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в т.ч. поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и т.д.	По заданию на проектирование	Не нормируется
3	Пожарно-спасательная часть	Кол-во объектов на городской округ 3 объекта	Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. для пгт. Ноглики 10 для сельских н.п. 20
4	Источники наружного противопожарного водоснабжения	По расчету в соответствии с СП 8.13130.2009	Радиус обслуживания 500 м
5	Берегозащитные сооружения	Обеспеченность 100 % береговой линии, требующей защиты	Не нормируется
6	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Обеспеченность 100 % территории, требующей защиты	Не нормируется
7	Объекты информирования и оповещения	Обеспеченность системами 100 %	Не нормируется

6.6 Расчётные показатели в области охраны порядка

Таблица 6.6.1 Расчётные показатели в области охраны порядка

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Отделение полиции	1 объект на административный участок*	Не нормируется

Примечание; * Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России.

6.7 Расчётные показатели в области жилищного строительства

Таблица 6.7.1 Расчётные показатели в области жилищного строительства

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности
1	Обеспеченность общей жилой площадью жилых домов социального назначения	18 кв.м./чел
2	Обеспеченность общей жилой площадью при новом строительстве на свободных территориях	35 кв.м./чел
3	Обеспеченность общей жилой площадью при реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения во всех планировочных районах	30 кв.м./чел

6.8. Расчётные показатели в области сельского хозяйства

Таблица 6.8.1 Показатели минимальной плотности застройки площадей с/х предприятий

Предприятия		Минимальная плотность застройки, %
Крупного рогатого скота	Молочные при привязном содержании коров	
	Количество коров в стаде 50 - 60 %	
	на 400 коров	51 */45
	на 800 коров	55/50
	Количество коров в стаде 90 %	
	на 400 коров	51/45
	на 800 коров	55/49
	Молочные при беспривязном содержании коров	
	Количество коров в стаде 50, 60 и 90 %	
	на 800 коров	53
	на 1200 коров	56
	Мясные и мясные репродукторные	
	на 800 и 1200 коров	52 **/35
	Доращивания и откорма молодняка	
	на 6000 скотомест	45
	Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка	
	на 3000 скотомест	41
	Откорма крупного рогатого скота	
	на 1000 скотомест	32
	на 2000 скотомест	34
	на 3000 скотомест	36
Свиноводческие	Племенные	
	Молочные	
	на 400 коров	45
	на 800 коров	55
	Мясные	
	на 400, 600 и 800 коров	40
	Выращивания ремонтных телок	
	на 1000 и 2000 скотомест	52
	на 3000 скотомест	54
	Товарные	
	Репродукторные	
	на 4000 голов	36
	на 8000 голов	43
	Откормочные	
	на 6000 голов	39
	С законченным производственным циклом	
	на 2000 голов	32
	на 4000 голов	37

	Племенные	
	на 100 маток	38
Овцеводческие	на 200 маток	40
	Размещаемые на одной площадке	
	Шерстные, шерстно-мясные, мясосальные	
	до 2500 маток	55
	Мясошерстные	
	до 2500 маток	66
	до 2500 голов ремонтного молодняка	62
	Откормочные	
	до 2500 голов	65
	С законченным оборотом стада	
	Мясошерстные	
	до 2500 голов	60
Козоводческие	Мясошерстно-молочные	
	до 2000 и 4000 голов	63
	Пуховые	
	на 2500 голов	63
Коневодческие	Шерстные	
	на 3600 голов	64
	на 50 голов	38
	на 100 голов	39
Птицеводческие	на 150 голов	40
	Яичного направления	
	на 200 тыс. кур-несушек	28
	на 300 тыс. кур-несушек	32
	Мясного направления	
	Бройлерные	
	на 3 млн. бройлеров:	27 <***>/43
	Племенные	
	Яичного направления	
	Племзавод на 50 тыс. кур:	
	зона взрослой птицы	25
	зона ремонтного молодняка	28
	Мясного направления	
	Племзавод на 50 тыс. кур:	
	зона взрослой птицы	25
	зона ремонтного молодняка	25
Звероводческие и кролиководческие	Звероводческие	21
	Кролиководческие	22
Тепличные	Многолетние теплицы общей площадью	
	6 га	54
	12 га	56
	Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью	
По ремонту сельскохозяйственной техники	до 5 га	41
	Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком	
	на 25 тракторов	25
	на 50 и 75 тракторов	28
	Пункты технического обслуживания	
Прочие предприятия	на 10, 20 и 30 тракторов	30
	По переработке или хранению с/х продукции	50
	Комбикормовые	27
	По хранению семян и зерна	28

Примечания:

1. * Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками. 2. ** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой - при хранении в скирдах. 3. *** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных.

7 Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории

Таблица 7.1. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Пляж	8 кв.м. на посетителя	Транспортная доступность 60-90 мин.
2	Озелененные территории общего пользования	10 м ² / на чел.	Не нормируется
3	Лесопарки	не более 10 чел. / га	Транспортная доступность 60-90 мин.
4	Леса	не более 1-3 чел. / га,	Транспортная доступность 60-90 мин.
5	Питомники древесных и кустарниковых растений	3-5 м ² / на чел.	Транспортная доступность 60 мин.
		Площадь 80 га	
6	Цветочно-оранжерейные хозяйства	0,4 м ² / на чел.	Транспортная доступность 60 мин.
		Площадь 80 га	
7	Парк культуры и отдыха	не более 100 чел. / га	Транспортная доступность 30-60 мин.
		Площадь 15 га	
8	Детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады	0,5 м ² / на чел.	Транспортная доступность 30-60 мин.
9	Парки жилых районов	Площадь 10 га	Транспортная доступность 20 мин.
10	Сады жилых районов	Площадь 3 га	Транспортная доступность 20 мин.
11	Сквер	Площадь 0,5 га	Пешеходная доступность 15 мин.

Примечания:

1. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

Таблица 8.2. Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства

№	Площадки	Удельные размеры площадок, м2/чел
1	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7
2	Для отдыха взрослого населения	0,1
3	Для занятий физкультурой	2,0
4	Для хозяйственных целей и выгула собак	0,3
5	Для дворового озеленения	2,0

Примечания:

Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Приложение 1 (справочное)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗ БАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

1. При планировке и застройке городского округа необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

2. При проектировании, реконструкции и ремонте общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», РДС 35-201-99 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Заданием на проектирование устанавливаются мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В случаях когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники таких объектов должны осуществлять с общественными объединениями инвалидов согласования по мерам, обеспечивающим удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые здания; административные здания и сооружения (включая судебно-правовые учреждения, правоохранительные и налоговые органы); объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, лесопарки, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: другие объекты автомобильного, станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; мемориальные и ритуальные здания и сооружения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; мосты, транспортные развязки и путепроводы; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

4. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований Нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

5. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
- санитарно-гигиеническими помещениями и приспособлениями;
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- пологими пандусами у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;
- специальными указателями переходов улиц и маршрутов движения маломобильных граждан, в том числе рельефными направляющими на путях движения для ориентировки незрячих и слабовидящих в местах общественного пользования населения;
- пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и подземных переходов, дорог, и остановок транспорта общего пользования;
- местами в зрительных залах для маломобильных граждан, передвигающихся на креслах-колясках;
- местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях физкультурно-оздоровительных, спортивных зданий и сооружений;
- приборами и устройствами, технологическим и другим оборудованием, расчетно-кассовыми кабинками, удобными в использовании инвалидами, в том числе передвигающимися на инвалидных колясках;
- дверями на путях движения посетителей, имеющими в свету ширину одного полотна не менее 900 мм.

6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать одного типа - надомного обслуживания.

7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или наземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и

маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути ко всем объектам социальной инфраструктуры, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный - 5 %;
- поперечный - 1 - 2 %.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,01 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

15. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты, а на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку.

16. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 %.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

17. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо

выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

18. Специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

19. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 4 % гарантированных мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

20. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

21. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района и его городского и сельских поселений, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории округа, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения МО «Городской округ Ногликский».

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области представлены в Таблице I.

Таблица I.

№ п.п	Наименование объекта	Расчетный показатель	Обоснование расчетного показателя
1	Объекты местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение)		
1.1	Объекты электроснабжения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), Приложение Л: 2750 кВт ч/год на 1 чел. Размеры земельных участков для объектов электроснабжения установлены в соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».
1.2	Объекты, газоснабжения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32). П.3.12: - при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м3/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 м3/год на 1 чел. (220

			м3/год на 1 чел. в сельской местности); Размеры земельных участков для объектов газоснабжения установлены в соответствии с п. 12.29, п. 12.30 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
1.3	Объекты теплоснабжения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем теплотребления принят в соответствии с Приложением А СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32): - при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 4100 МДж (970 тыс. ккал) на 1 чел. в год; - при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 10 000 МДж (2400 тыс. ккал) на 1 чел. в год; - при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 6 000 МДж (1430 тыс. ккал) на 1 чел. в год Размеры земельных участков для котельных установлены в соответствии с п. 12.27 Таблица 12.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017);
1.4	Объекты водоснабжения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14): - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 140-190 л/сут. на 1 чел; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 220-280 л/сут. на 1 чел.; Размеры земельных участков для водопроводных очистных сооружений установлены в соответствии с п. 12.4. СП

			42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017);
1.5	Объекты водоотведения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/11) равным водопотреблению: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 140-190 л/сут. на 1 чел; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 195-220 л/сут. на 1 чел.; Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации установлены в соответствии с п. 12 табл. 12.1 СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); Суточный объем поверхностного стока п. 12 табл. 12.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
2	Объекты местного значения в области транспорта		
2.1	Автомобильные дороги местного значения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог приняты в соответствии с п. 11.4-11.7 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
2.2	Обеспеченность населения машино-местами	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	- По данным Федеральной службы государственной статистики в Сахалинской области количество автомобилей на 1000 жителей равно: 317. Требуемое расчетное число машино-мест стоянки для временного хранения автомобилей на 1000 человек равно: $317 \times 0,25 = 80$, где 0,25 – открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, согласно СП 42.13330.2016 следует предусматривать из расчета не менее чем 25% (в жилой зоне) расчетного парка индивидуальных легко-вых автомобилей.

			- Требуемое расчетное число машино-мест стоянки для постоянного хранения автомобилей на 1000 человек равно: $317 \times 0,75 = 237$ - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с Приложением Ж 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен в соответствии с п. 11.32 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
2.3	Остановки общественного пассажирского транспорта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Пункт 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Пункт 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р.
2.4	Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Пункт 11.40 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
3.2 В области физической культуры и массового спорта			
3.2.1	Плоскостные спортивные сооружения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатели Приняты в соответствии с Табл. 4.1. и 4.2 СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы, утвержденным Приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта от 09.02.2005 N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23.06.2004 N 11
3.2.2	Спортивные залы		
3.2.3	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий	Показатель единовременной пропускной способности	В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 г. № 244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%;

			- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения. - Суммарный норматив ЕПС всех спортивных сооружений, находящихся на территории округа в расчете на 1 000 населения не должен быть ниже усредненного норматива ЕПС. - ЕПС рассчитывается по формуле: $\text{ЕПС} = (a + b + \dots) / k$ где: а, б, ... - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта; k - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	п. 10.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
3.2.4	Бассейн общего пользования	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Приложение Д СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	п. 10.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
4	Объекты местного значения в области образования		
4.1	Дошкольные образовательные организации	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК-15/02вн), минимальное значение показателя числа мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, указанное Министерством образования РФ, - 65 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет для городской местности , и 45 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет для сельской местности.

			Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), с учетом территориальных особенностей расселения городского округа - для городского населения 500 м, для сельского населения 30 мин.
4.2	Общеобразовательные организации	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК-15/02вн), минимальное значение показателя числа мест в общеобразовательных учреждениях 95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет для городской местности. Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), с учетом территориальных особенностей расселения городского округа - для городского населения 1 500 м, для сельского населения 30 мин.
4.3	Организации дополнительного образования детей	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N

			АК-15/02вн) на уровне 75 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), с учетом территориальных особенностей расселения городского округа - 40 мин.
4.4	Детские дома-интернаты	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Согласно СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017) минимальное количество мест в детских домах-интернатах составляет 3 места на 1000 человек в возрасте 4-17 лет.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 40 мин.
5	Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов		
5.1	Полигон захоронения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Принят исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017) Согласно Таблицы 12.3 СП 42.13330.2016, площадь полигона коммунальных отходов на 1000 т бытовых отходов, составляет 0,02 га.
5.2	ТКО Вывоз бытового мусора		
5.3	Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Согласно Таблице 12.3 СП 42.13330.2016, площадь земельного участка на 1000 т коммунальных отходов, составляет 0,05 га.
6	Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного значения муниципального образования «Городской округ Ногликский»		
6.1	В области культуры и искусства		

6.1.1	Краеведческий музей	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании Таб. 2 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на городской округ независимо от численности населения с транспортной доступностью 30-40 мин.
6.1.2	Тематический музей	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании таб. 2 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, 1 объект на городской округ независимо от численности населения с транспортной доступностью 30-40 мин.
6.1.3	Дом культуры	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании таб. 6 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, 1 объект на 20 тыс. чел. с транспортной доступностью 30-40 мин.
6.1.4	Многофункциональные концертные, зрительные залы при учреждениях культуры	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 2.08.2017 г. № Р-965, показатель обеспеченности местами для городских округов с населением 10000-19999 составляет 70 мест на 1000 человек. Согласно сведениям Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», в учреждениях культурно-досугового типа, находящихся в городском округе общее количество мест в таких залах составляет 590 мест. Согласно данным муниципального образования «Городской округ Ногликский» ожидается стабилизация численности населения, в связи с этим расчет производится с численностью населения на 01.01.2020 Текущая обеспеченность местами составляет: $(590 / 11\,333 \text{ (численность населения)}) \times 1\,000 =$

			52 места на 1 000 жителей. Текущая обеспеченность недостаточная, нормируемый показатель составит 70 мест на 1 000 человек.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании табл. 6 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин.
6.1.4	Общедоступная библиотека	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на городской округ. Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения, 2-3 читательских мест на 1 000 жителей. Согласно сведений Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» в городском округе общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 110 526 единиц хранения, общее количество мест в читальных залах при библиотеках составляет 120 мест. Согласно данных муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области ожидается стабилизация численности населения, в связи с этим расчет производится с численностью населения на 01.01.2020. 1. Общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 110 526 единиц хранения или в перерасчете: $(110\,526 / 11\,333 \text{ (численность населения)}) \times 1\,000 = 9,7$ тысяч единиц хранения на 1 000 жителей. Соответственно обеспеченность населения достаточная, в качестве расчетного показателя принимается показатель – 9,7 тыс. единиц хранения на 1 000 жителей. 2. Общее количество мест в читальных залах

			при библиотеках составляет 120 мест, или в пересчете: $(120 / 11\,333) \times 1\,000 = 10$ читательских мест на 1 000 жителей. Соответственно обеспеченность населения достаточная, в качестве расчетного показателя принимается показатель - 10 читательских мест на 1 000 чел.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин.
6.1.5	Детская библиотека	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на 10 000 детей. Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения, 2-3 читательских мест на 1 000 жителей. Соответственно в качестве расчетного показателя принимается средний показатель – 4-4,5 тыс. единиц хранения на 1 000 детей. и 5 читательских места на 1 000 детей.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин.
6.1.6	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального	Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от

		допустимого уровня территориальной доступности	02.08.2017 № Р-965, 2 точки независимо от количества населения с транспортной доступностью 30-40 мин.
6.1.7	Кинозал	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Согласно табл. 9 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-96, минимальный уровень обеспеченности кинозалами для городского поселения 1 объект на 20 тыс. жителей. Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест в кинозалах 25-35 на 1 000 чел.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании табл. 9 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин.
6.2	Область социального обслуживания населения		
6.2.1	Центр социального обслуживания, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), 28 мест на 1000 человек.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 40 мин.
6.3	Область местного самоуправления.		
6.3.1	Административно-управленческое учреждение	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), норма площади принимается городских органов власти, кв. м. на 1 сотрудника: 30м² при этажности 3-5 этажей.
		Показатель максимального	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне

		допустимого уровня территориальной доступности	40 мин , в соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом территориальных особенностей расселения городского округа.
6.3.2	Муниципальный архив	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимальный показатель установлен в соответствии с п. 6.9 табл. 7 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 N 782 и введен в действие с 20.05.2011, 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне 15 мин от административных объектов , в соответствии с СП 44.13330.2011.
6.4.	В области ритуального обслуживания населения		
6.4.1	Кладбища традиционного захоронения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлен в соответствии с требованиями - Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";.
6.5	Область защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера		
6.5.1	Убежища, укрытия	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
6.5.2	Пожарно-спасательные части	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Принят в соответствии с требованиями НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны на уровне, 3 объекта пожарно-спасательной части на городской округ.
6.5.3	Источники наружного противопожарного водоснабжения	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Время прибытия первого подразделения пожарной охраны установлено в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, часть 1: «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут , для городского населения 10 минут .

6.5.4	Берегозащитные сооружения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели установлены в соответствии с п. 9.1 СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, принят и введены в действие постановлением Госстроя России от 30.06.2003 N 125; А также в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Принят Государственной Думой 11 ноября 1994 года
6.5.5	Сооружения по защите территорий от ЧС природного и техногенного характера		
6.5.6	Системы оповещения населения об опасности возникновения ЧС		
6.6	В области охраны порядка		
6.6.1	Отделение полиции	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017)
6.7	В области жилищного строительства		
6.7.1	Минимальная обеспеченность жилой площадью	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Принят в соответствии со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года.
6.8	В области сельского хозяйства		
6.8.1	Нормативные показатели объектов, области сельского хозяйства	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлен в соответствии с СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНИП II-97-76* (с Изменением N 1), Приложение Б
7	В области благоустройства территории		
7.1	Пляж; Озелененные территории общего пользования; и т.д.	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	пп.9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017);
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, в соответствии с СП 42.13330.2016, территориальных особенностей расселения городского округа.
8.3	Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Письмом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 №42053-ИБ/14 Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры

**ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей муниципальных образований, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетных показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» являются обязательными для применения при подготовке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения округа.